



2014



ZABAWA



INTEGRACJA

## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 115 x 115 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm  
 Wysokość całkowita: 50 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 30 cm  
 Największy element: 100x50x50 cm  
 Najcięższy element: 15 kg  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 1 - 7

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 2014 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Nawierzchnia bitumiczna		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 300$ mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło



Bezpieczeństwo  
Produkcja  
kontrolowana



www.tuv.com  
ID 000033275



TVM

57 Đường số 4B, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B,  
Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Tel : 0836 844 844



2014

SKALA 1:100

